












A	LSS9-4-65 LN9 (43.1W)	B	LED埋込40形 2500lm (16.3W)	B1	LED埋込40形 5200lm (32.5W) SUS製	C-1	LSS10H-4-65 LN9 (36.3W)	C1-1	LSS9-4-30 LN9 (20.3W)	C2-1	LED直付20形 1600lm (11.6W)
A2	LSS9-4-48 LN9 (31.9W)	B3	LED埋込40形 2500lm (16.3W) SUS製	B2	LRS20-4-48 LN9 (31.9W)	C-2	LSS10H-4-48 LN9 (26.3W)	C1-2	LSS9-4-23 LN9 (16.3W)	C2-2	LED直付20形 800lm (5.9W)
	直付施工用取付アダプタ (NNFK41009) 共		既設埋込穴: W190×1257		※既設埋込穴: W300×1257						
											
		リニューアル用、昼白色 (5000K)、Ra83 本体：亜鉛鋼板、反射板：銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 電源装置はライトバー側に内蔵 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)		昼白色 (5000K)、Ra83 本体：B1 (SUS)、B2 (亜鉛鋼板) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 電源装置はライトバー側に内蔵 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)						昼白色 (5000K)、Ra83 本体：銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 電源装置はライトバー側に内蔵 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)	
D	LDL40×1直付黒板灯 3530lm (33.0W)	E	LED埋込型下面解放型 9680lm (56.0W)	F	LBF3MP/RP-2-13 LN9 (14.9W)	G	LED直付40形 2500lm (16.3W) 防湿・防雨型	H	LED埋込スクエア 3640lm (26.0W)	I	LED埋込スクエア 4050lm (38.0W)
	※パイプ吊具 (フナ型) L500mm共		※既設埋込穴: W300×1257	F2	LBF3MP/RP-2-06 LN9 (10.0W)				※既設埋込穴: □450を想定		※既設FL20W-5埋込器具に合うもの
											
本体：亜鉛鋼板 (白色) 反射板：アルミ (後面つや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)		本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板 (高反射白色粉体塗装) 光束維持時間40000時間				昼白色 (5000K)、Ra83、IP23防湿型 本体：亜鉛鋼板 (クロムフリー・高反射白色粉体塗装) ライトバー：ポリカーボネート (乳白) + アクリルコーティング 電源装置はライトバー側に内蔵 光束寿命40000時間 (光束維持率85%)		昼白色 (5000K)、Ra83 調光可能タイプ (約10~100%) パネル：ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)		昼白色 (5000K)、Ra83 調光可能タイプ (約25~100%) パネル：アクリル (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)	
		K	LEDキッチンライト 980lm (12.0W)	L1	LED埋込100形 1040lm (7.0W)	M	LEDブラケット 2500lm (23.0W)	M1	LEDブラケット 1100lm (12.0W)	N	LEDダウンライト710lm、(7.3W) 電圧100V
				L2	LED埋込60形 615lm (4.2W)						
					※共通：既設埋込穴: Φ200 リニューアルプレート共						
											
		昼白色 (5000K)、Ra83、拡散タイプ カバー：プラスチック (乳白) 壁直付・棚下直付型、コンセント付 プルスイッチ付		昼白色 (5000K)、Ra85 光源光束角15度、拡散タイプ 反射板 (上部)：プラスチック (ホワイ) 反射板 (下部)：銅板 (ホワイつや消し仕上) 枠：銅板 (ホワイつや消し仕上)、埋込穴φ150 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)		昼白色 (5000K)、Ra83、拡散タイプ カバー：アクリル (乳白) 壁直付型、ツマミネジ方式 W=1260 H=100 出しろ93		昼白色 (5000K)、Ra83、拡散タイプ カバー：プラスチック (乳白) 天井直付・壁直付型、両面化粧タイプ W=580 H=65 出しろ64		昼白色 (5000K)、Ra83 枠：アルミダイカスト (ホワイつや消し) 埋込穴φ150 光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)	
P	LSS1-4-23 LN9 (16.3W)	Q	LED屋外灯100形×2 6980lm (53.4W)	R	LED直付60形 450lm (5.9W)						
			GL+3.5mポール共 (EESW取付用)								
											
		昼白色 (5000K)、Ra70、ワイド配光 本体：アルミ (ミディウムグレースメタリック) グロoup：アクリル (マット仕上) アーム：銅管 (ミディウムグレースメタリック) 保護等級：IP23、耐風速6.0m/s 光束維持時間60000時間 (光束維持率70%)		昼白色 (5000K)、Ra83 カバー：アクリル (乳白) 拡散タイプ、天井直付・壁直付型							

	特 記	改訂番号 改訂月日 改訂内容			業務番号 25037	工事名称 大船渡中学校統合改修(電気設備)工事				
						図面内容		縮尺	図面区分	電気設備
						更新 校舎照明器具姿図		NO SCALE	図面番号	E-07