












C-1	LSS10H-4-65 LN9 (36.3W)	C1-1	LSS9-4-30 LN9 (20.3W)	C2-1	LED直付20形 1600lm (11.6W)	F	LB F3MP/RP-2-13 LN9 (14.9W)	G	LED直付40形 2500lm (16.3W) 防湿・防雨型
C-2	LSS10H-4-48 LN9 (26.3W)	C1-2	LSS9-4-23 LN9 (16.3W)	C2-2	LED直付20形 800lm (5.9W)	F2	LB F3MP/RP-2-06 LN9 (10.0W)	G2	LED直付40形 反射笠付 5200lm (31.9W)
				 昼白色 (5000K)、Ra83 本体：鋼板 (白色粉末塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白) 電源装置はライトバー側に内蔵 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)				 昼白色 (5000K)、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 光束寿命40000時間 (光束維持率85%) G：1P23防湿型、本体：亜鉛鋼板 (クロムフリー・高反射白色粉末塗装) ライトバー：ポリカーボネート (乳白) + アクリルコーティング G2：本体：鋼板 (白色粉末塗装) ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白)	
H	LED埋込スクエア 3640lm (26.0W)	L2	LED埋込60形 615lm (4.2W)	M1	LEDブラケット 1100lm (12.0W)	N	LEDダウンライト710lm、(7.3W) 電圧100V	T	LED投光器HF200形 6300lm (43.3W)
※既設埋込穴：□450を想定		※既設埋込穴：Φ200を想定 リニューアルプレート共						※壁取付用フランジ共	
 昼白色 (5000K)、Ra83 調光可能タイプ (約10~100%) パネル：ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)		 昼白色 (5000K)、Ra85 光源逆光角15度、拡散タイプ 反射板 (上部)：プラスチック (ホワイト) 反射板 (下部)：鋼板 (ホワイトつや消し仕上) 枠：鋼板 (ホワイトつや消し仕上)、埋込穴φ150 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)		 昼白色 (5000K)、Ra83、拡散タイプ カバー：プラスチック (乳白) 天井直付・壁直付型、両面化粧タイプ W=580 H=65 出し564		 昼白色 (5000K)、Ra83 枠：アルミダイカスト (ホワイトつや消し) 埋込穴φ150 光束維持時間40000時間 (光束維持率70%)		 昼白色 (5000K)、Ra70 防雨・防噴流・耐塵型、広角タイプ配光 本体：アルミ (シルバーマタリック) パネル：ポリカーボネート (透明つや消し) 保護等級IP65、落下防止ワイヤー付 光束維持時間60000時間 (光束維持率80%)	
U	LED防雨型ブラケット 920lm (10.7W)	V	LEDスポットライト100形 700lm (8.4W)	W	LEDシーリングライト 100形 850lm (9.6W)	X1	LED高天井用3000形 32000lm (175.1W)	X2	LED高天井用4000形 42300lm (230.2W)
						※下面ガード、防球ガード共		※下面拡散パネル付ガード、防球ガード共	
 昼白色 (5000K)、Ra83、拡散タイプ アルミダイカスト (オフブラック) カバー：アクリル (乳白) 光束寿命40000時間 (光束維持率70%) W=280 H=280 出し115		 温白色 (3500K)、Ra83 100V配線ダクト用、集光タイプ 調光タイプ、位置調節式 (2線式) セード：プラスチック (乳白) 可動範囲上下92度、回転方向360度		 昼白色 (5000K)、Ra83 100V、拡散タイプ 調光タイプ、位置調節式 (2線式) カバー：アクリル (乳白)		 昼白色 (5000K)、Ra70、広角タイプ 本体：アルミ、アーム：亜鉛鋼板 パネル：ポリカーボネート (透明) 約5~100%連続調光、落下防止ワイヤー付 光束維持時間60000時間 (光束維持率85%)		 昼白色 (5000K)、Ra70、広角タイプ 本体：アルミ、アーム：亜鉛鋼板 パネル：ポリカーボネート (透明) 約5~100%連続調光、落下防止ワイヤー付 光束維持時間60000時間 (光束維持率85%)	
a1	SH1-FSF20-BL (1.7W)	a2	SH1-FBF20-BL (1.7W)						
		※ガード付							
型式認定番号：1AM111-3209		型式認定番号：1AM111-3209							
									

	特 記	改訂番号	改訂月日	改訂内容	業務番号	工事名称			
						大船渡中学校統合改修(電気設備)工事			
						図面内容	縮尺	図面区分	電気設備
							NO SCALE	図面番号	E-45
改修 屋内運動場照明器具姿図									