

符号	NSHD 2	数量	3	符号	NSD 1	数量	2	符号	NSD 2	数量	1	符号	NSD 4	数量	2	符号	NSD 4	数量	1	凡例
位置	屋内運動場			位置	放送室、控室			位置	控室			位置	ステージ下倉庫			位置	ホール			<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>既存のまま建具を示す</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>撤去建具を示す</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>改修建具を示す</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>新設建具を示す</div>
	【新設】				【新設】				【新設】				【新設】				【新設】			建具略語
																				AW アルミ製窓 AD アルミ製ドア AD アルミ製ドア SD 鋼製ドア SS 鋼製シャッター WD 木製ドア P パーティション
形式	耐衝撃性引き分け吊戸 額入 (PL1.6mm)			形式	引き違い戸 額入 (PL1.6mm)			形式	両開き戸 (PL1.6mm)			形式	両開き戸 (PL1.6mm)			形式	2連両開き戸 額入 (PL1.6mm)			
寸法	3,600×2,000			寸法	1,800×2,000			寸法	2,000×2,000			寸法	1,800×1,100			寸法	3,280×2,000			
取付高	FL±0			取付高	FL±0			取付高	FL±0			取付高	FL±0			取付高	FL±0			
仕上	スチール DP塗装			仕上	スチール DP塗装			仕上	スチール DP塗装			仕上	スチール DP塗装			仕上	スチール OP塗装			
硝子	T4			硝子	T4 (型)			硝子	-			硝子	-			硝子	T4			
錠	シリンダー錠			錠	引違戸錠			錠	シリンダー錠			錠	シリンダー錠			錠	-			
金物	掘込引手 ステンレス下枠 ハンガーレール スチール防球格子			金物	掘込引手 ステンレス下枠			金物	ケースハンドル ステンレス下枠 ステンレス上端水切り D.C フランス落とし ステンレス丁番			金物	ケースハンドル ステンレス下枠 ステンレス上端水切り D.C フランス落とし ステンレス丁番			金物	外：レバーハンドル 内：ケースハンドル ステンレス沓スリ D.C ステンレス丁番 チール防球格子			
備考	扉：グラウウール充填、戸先ゴム ガラス面断熱フィルム貼			備考	扉：グラウウール充填、戸先ゴム ガラス面断熱フィルム貼			備考	扉：グラウウール充填			備考	扉：グラウウール充填			備考				
符号	SD 6	数量	7					符号	NSHD 3	数量	1	符号	NSHD 3	数量	1	符号	AD 1	数量	1	ガラス略語
位置	器具庫							位置	屋内運動場			位置	器具庫			位置	玄関			FL フロートガラス F 型板ガラス FW 網入型板ガラス PW 網入磨きガラス T 強化ガラス IG 複層ガラス AP アルミパネル
	【既存改修】								【新設】				【新設】				【既存改修】			塗装略語
																				SOP 合成樹脂調合ペイント DP 耐候性塗料 WP 木材保護塗装
形式	片開き戸 額入 (PL1.6mm)			形式				形式	耐衝撃性4連引き分け吊戸 額入 (PL1.6mm)			形式	耐衝撃性2連片引き吊戸 (PL1.6mm)			形式	引き分け戸+FIX欄間			畚掘形状
寸法	800×2,000			寸法				寸法	5,400×2,000			寸法	4,350×2,000			寸法	3,600×2,600			
取付高	FL±0			取付高				取付高	FL±0			取付高	FL±0			取付高	FL±0			1
仕上	スチール OP塗装			仕上				仕上	スチール DP塗装			仕上	スチール OP塗装			仕上	アルミ			2
硝子	T4			硝子				硝子	T4			硝子	-			硝子	T4			3
錠	シリンダー錠			錠				錠	シリンダー錠			錠	シリンダー錠			錠	引違戸錠			4
金物	ケースハンドル ステンレス沓スリ D.C ステンレス丁番 防球格子			金物				金物	ステンレス下枠 三方スチール枠 引手 ハンガーレール 防球格子			金物	ステンレス下枠 三方スチール枠 引手 ハンガーレール			金物	ステンレス下枠 化粧アングル 四方水切 引手			
備考	既存塗装面下地調整 (R8種) +錆止塗装 (C種) +SOP塗			備考				備考	扉：グラウウール充填、戸先ゴム ガラス面断熱フィルム貼			備考				備考	既存ガラス止め撤去 シーリング打ち直し ガラス面断熱フィルム貼			
符号	NAW 1	数量	28	符号	NAW 2	数量	11					符号	AW 1	数量	3	符号	AW 2	数量	2	特記事項
位置	床下外壁面			位置	床下外壁面							位置	更衣室 (1) 放送室 控室			位置	男子便所 女子便所			・特記なき限り姿図は内観を示す ・扉の開き勝手は平面図による ・ガラス留めシーリング (一般部)シリコン系シーリング ・DC (S付) ドアクローザーストップバー付 ・DC (S無) ドアクローザーストップバー無 ・HL ステンレスヘアライン仕上 ・特記なき金物は SUS製とする ・扉、窓のガラリ開口率は 40%とする ・特記なき限り網戸は SUS製とする
	【新設】				【新設】								【既存改修】				【既存改修】			
形式	FIX窓			形式				形式				形式	引き違い窓			形式	片開き窓+FIX窓			
寸法	1,200×450			寸法	1,600×450			寸法				寸法	1,800×1,200			寸法	600×1,500			
取付高	-			取付高	-			取付高	-			取付高	FL+790,+1,100			取付高	FL+700			
仕上	アルミ シルバー			仕上	アルミ シルバー			仕上				仕上	アルミ			仕上	アルミ			
硝子	アルミ平板t=3			硝子	アルミ平板t=3			硝子				硝子	T4 (型) (更衣室 (1) ) T4 (放送室 控室)			硝子	T4			
錠	-			錠	-			錠	-			錠	クレセント			錠	カムラッチハンドル			
金物	-			金物	-			金物	-			金物	化粧アングル 水切 中棧 網戸			金物	丁番 ストップバー ローラーキャッチ			
備考	屋内側：現場発泡ウレタンt=25			備考	屋内側：現場発泡ウレタンt=25			備考				備考	既存ガラス止め撤去 シーリング打ち直し 網戸 (ポリプロピレン) 交換			備考	既存ガラス止め撤去 シーリング打ち直し ガラス面断熱フィルム貼			
				特記					改訂番号	改訂月日	改訂内容			業務番号	工事名称					
														25037	大船渡中学校統合改修 (建築・機械設備) 工事					
															図面内容			縮尺	図面部分	建築意匠
															屋内運動場 改修後 建具表 1			A-1 1:50 A-3 1:100	縮尺	A-3037